

# GRADA DECOCURE

Beton ve Doğaltaş Yüzeyler İçin  
Koruyucu ve Parlaticı Malzeme

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 11.12.2017

Revize :

## MALZEME TANIMI

Decocure doğal görünümlü, baskı beton uygulanmış her türlü yüzeyin korunmasında ve parlatılmasında kullanılan solventli akrilik reçine esaslı koruyucu ve parlaticı bir malzemedir. Betonun gözeneklerine ve agrega yapısına nüfuz ederek uzun süreli koruma, tozumsuzluk, yüzey direnci ve estetik bir görünüm sağlar.

## KULLANIM ALANLARI

- Her türlü saha betonunda,
- Yüzey sertleştirici uygulanmış zemin betonlarında,
- Baskı Beton uygulaması yapılmış yüzeyler üzerinde,
- Doğaltaş, traverten, mermer, cotto, pres tuğla v.b. gibi yüzeylerde,
- Çimento esaslı precast cephe kaplamalarında, Her türlü brüt beton yüzeyde,
- Wash beton üzerine,
- Şehir mobilyalarında kullanılır.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**Malzemenin Yapısı:** Solventli akrilik reçine

**Renk:** Şeffaf

**Yoğunluk:** 0,92 kg/litre

**Parlama Noktası:** + 25 °C

**Kuruma Süresi:** 2 saat

**Uygulanacak Zemin Sıcaklığı:** (+5°C) ile (+25°C) arası

**Servis Sıcaklığı:** (-20°C) ile (+80°C) arası

**Not:** Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl

nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

## YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Öncelikle mevcut yüzeyler üzerinde oluşmuş olan toz, parafin, yağ, gres ve gevşek maddeler arındırıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Yüzeye derinlemesine nüfuz etmesi için yüzeyler basınçlı su tabancasıyla iyice temizlenir ve yüzey tamamen kuruduktan sonra endüstriyel süpürgeyle yüzeydeki tozlar alınır.

## UYGULAMA BİLGİLERİ

**Decocure**, fırça, rulo veya solventlere dayanıklı bir püskürtme pompası (metal) ile nemsiz ve kuru yüzeye 2 ya da 3 kat uygulanır. Her bir kat uygulamasına hava sıcaklığına bağlı olarak 2 – 3 saat ara ile geçilmelidir. Azami dayanıklılık sağlamak için 2 kat uygulama yeterlidir.

**Önemli Not:** **Decocure** uygulaması yapılırken daima iyi bir havalandırma olmasına dikkat edilmeli, uygulama sırasında mutlaka gözlük, mask eve eldiven takmaya özen gösterilmelidir.

## KARIŞIM ORANI

Kullanıma hazırdır bir malzemedir. Başkaca herhangi bir malzemeyle karıştırılmamalıdır. **KESİNLİKLE SU İLAVE EDİLMEMELİDİR.**

## DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

**Decocure'** ün beton yüzeyine püskürtülerek uygulanması, uniform bir yapı elde edilmesi için önerilir. Malzeme solvent içerdiğinden yanıcı özellik taşımaktadır. Depolamada ve

## GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Merkez : Çınardere Mah.Akan Sokak No:13 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

uygulamada gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uygulama alanlarının iyice havalandırılması, ortamda sigara içilmemesi ve elektrik kısa devresi yapılmamasına özen gösterilmelidir.

#### **SARFIYAT**

3 kat uygulamada 0,2 – 0,25 lt/m<sup>2</sup> dir.

**AMBALAJ** : 30 kg kova

#### **RAF ÖMRÜ**

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

#### **DEPOLAMA**

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

#### **GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanları havalandırılmalı ve uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

#### **SORUMLULUK**

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Grada Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Grada Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2014).



#### **GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.**

Merkez : Çınardere Mah.Akan Sokak No:13 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr