

GRADA PVA ULTRA

(Eski kod: KA 3012)

**POLİÜRETAN ESASLI ZEMİN
KAPLAMA YAPIŞTIRICISI**

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 15.08.2017

Revize : 08.08.2024

Tanımı

İki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı poliüretan yapıştırıcıdır. Zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.

Kauçuk Yapıştırıcısı Özellikleri

Rutubete suya ve kimyasallara dayanıklı ve Tikotropik özelliği olan kuvvetli bir genel amaçlı yapıştırıcıdır. Solvent ihtiva etmemesinden dolayı yanma özelliği kesinlikle yoktur. Aşınmaya mukavim, su, rutubet, darbe, asit-alkali, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve korozif malzemelere karşı dayanıklı olup, sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan bir malzemedir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını aşar. Isı dayanımı -20 °C ile +80 °C arasındadır.

Kullanım Alanları

Kauçuk kaplamalarının ,seramik granit ve mermerin yere yapıştırılmasında.
Kauçuk kaplamalarının oyun ve diğer zemine ve duvarlara yapıştırılmasında.
PVC malzemelerin yapıştırılmasında.
Isıya dayanıklı bir poliüretan olmasından dolayı alttan ısıtılmalı sistemlerde kullanılabilir.
Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği sonsuza kadar sürer.
Beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde, plastik parçaların sunmaya yapıştırılmasında ve birçok değişik sektörde çok amaçlı yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır.

Saplı sapsız mop zımparalarda, plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç.
Beton, taş, ahşap, metal, gibi her türlü yüzeye tatbik edilir.
Kimyasallara darbelere ve sürtünmeye dayanıklı sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir.

Kullanım Şekli

Önce büyük kovadaki malzeme karıştırılır. Sonra küçük kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kovadaki ana malzemeye dökülür, homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 45 dakika ile 55 dakika arasında kullanılmalıdır. Mala, rulo ve tarak ile uygulanır. Sathı bozuk ve nemli yüzeylerde uygulama öncesi çift komponentli şeffaf astar uygulanmalıdır.

Depolama ve Sarfiyat

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.
Yaklaşık olarak m2 de 1,5- 2kg sarfiyatı vardır. Uygulama zeminin emiciliğine bağlı olarak değişebilir.

Önemli Tavsiyeler

Tatbik edilecek yüzey zemini düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10c 'nin altında ya da +30C nin üzerinde olmamalıdır.

Ambalaj

25 kg (A:22,5 kg+B:2,5 kg)setler halinde temin edilir.

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

GÜVENLİK

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanları havalandırılmalı ve uygulama alanlarına yiyecek-içecek sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokumanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Grada Yapı Kimyasalları A.Ş.sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Grada Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu teknik dokuman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2014).



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr